

## Video grabadora digital de gran capacidad, Pelco DX7000

La serie **DX7000** ofrece una amplia selección de grabadoras de video digital de alta calidad, de 8 ó 16 canales. La programación flexible del sistema y su excelente calidad de imagen lo convierten en la opción perfecta para las aplicaciones más exigentes de DVR.



### Características Principales

- 8/16 entradas para cámaras fijas / móviles
- Control de funciones de pan / tilt / zoom de la cámara vía RS-422
- Múltiples configuracio-

- nes de disco rígido para almacenamiento de video
- Visualización de múltiples cámaras para observar en vivo o reproducir imágenes mientras se graba
- Modos de grabación continua, programada, por detección de movimiento, por activación de alarmas, antes de la alarma
- Hasta 8 discos rígidos, para más de 90 días de grabación
- Graba hasta 60 imágenes por segundo
- Backups con dispositivos de almacenamiento externos
- Hardware "Watchdog"
- Detección de movimiento de video incorporada
- Reconocimiento de alteración de imágenes.

Para mayor información:

### Centennial Electrónica

Av. Corrientes 3240  
(C1193AAR) C.A.B.A.  
Tel./Fax: 6777-6000  
[centennial@getterson.com.ar](mailto:centennial@getterson.com.ar)  
[www.getterson.com](http://www.getterson.com)

## Barreras de detección de Humo, de haz proyectado, DS240 y DS241



La **DS 240** y la **DS 241** son barreras detectoras de humo de haz proyectado que consisten en pares de transmisor y receptor separados entre sí a una distancia determinada.

Sus ajustes internos de dirección proporcionan flexibilidad sin necesidad de utilizar soportes móviles.

La Sincronización Automática de la Señal y el Ajuste del Alcance reducen los costos de instalación, en tanto que la sensibilidad y el tiem-

po de respuesta ajustable proveen flexibilidad en la colocación.

Para asegurar la confiabilidad, las barreras poseen un procesador interno que ajusta la ganancia del sistema y lo estabiliza a largo plazo, evitando falsas alarmas.

### Características técnicas

- Fácil Alineación Óptica
- Alcance de 9 a 107 metros
- 8 Niveles de Sensibilidad
- Ajuste de posición interno Vertical y Horizontal
- Sincronización Automática de Señal
- Compensación Ambiental Automática
- Rango de Ajuste Automático
- Listado UL, ULC • CE

Para mayor información:

### Detection Systems Arg.

Humberto Primo 281 PB. A  
(C1180AAJ) C.A.B.A.  
Tel./Fax: 4361-5246  
[dsinfo@etectionsys.com.ar](mailto:dsinfo@etectionsys.com.ar)  
[www.etectionsys.com.ar](http://www.etectionsys.com.ar)