


Barrera infrarroja activa de uso exterior, Darwin Slim de DTS²-CIAS



Darwin-Slim es la nueva barrera infrarroja activa de **DTS²** para instalar en ventanas, puertas, postigos etc.

Fabricada en aluminio. Controlada por lógica multiplexada, permite instalarla y alinearla automáticamente sin herramientas extras, posee función ANTI-INSECTOS (se auto configura si un insecto se posa en un rayo tanto en el TX como en el RX). Sus pequeñas dimensiones (22,5 x 23mm) la hace invisible cuando se la instala entre las hojas de

una ventana.

Está disponible en los siguientes modelos:

IRB DTS²-2: 0,5m - 2 haces

IRB DTS²-4: 1m - 4 haces

IRB DTS²-6: 1,5m - 6 haces

IRB DTS²-8: 2m - 8 haces



Darwin-Slim es la primera barrera de su tipo en ser homologada en el más alto nivel de seguridad IMQ III

Para mayor información:

DTS²

Guido Spano 1144
(B1644AUR) Buenos Aires
Tel./Fax: 4890-0874
info@dts2.com.ar
www.dts2.com.ar

Mayor potencia para el Monitor II de C&K con el receptor Patrol DC-2

Ahora todos pueden potenciar su estación receptora basada en Monitor II, añadiendo nuevos formatos de comunicación que son el Contact-ID y el Ademco Express 4/2, junto a los más antiguos Ademco Fast, Slow, Silent Knight y SESCO.

Para este fin se desarrolló el receptor **Patrol DC-2**, que conectado a su PC en un puerto adicional, igual que si fuera un módem, actúa como interprete de estos formatos.

características principales:

- No requiere abrir su PC, se conecta a un puerto serial RS-232C
- Recibe los formatos más populares de ADEMCO en DTMF
- Convierte los reportes a CFSK III
- Códigos de reporte pre-tabulados
- Conexión a dos líneas de teléfono
- Test continuo del estado de las líneas telefónicas
- Protección contra descargas atmosféricas.



Estos formatos de comunicación son soportados por casi todos los fabricantes de centrales de alarma, lo que le permite a la empresa de monitoreo, tomar un cliente con un sistema de alarmas ya instalado por terceros, sin hacer cambios en el equipamiento. O bien, en una nueva instalación, utilizar la central más apropiada.

Para mayor información:

Movatec srl.

Juan B. Justo332
(B1602BKF) Buenos Aires
Tel./Fax: 4795-6112
info@movatec.com.ar
www.movatec.com.ar