

Panel de 8 zonas programables NX-4 de la serie NetworX de Caddx.



La familia de paneles de la serie **NetworX** alberga una variedad de teclados y módulos intercambiables que le permiten cubrir las necesidades de cualquier instalación alámbrica o inalámbrica desde 4 a 192 zonas.

El Panel **NX-4** es el menor de esta serie.

Características Principales

- 8 zonas programables • Expansión inalámbrica hasta 8 zonas • Híbrido alámbrico/Inalámbrico • 20 tipos de zonas pre-configuradas / Configurables • 8 Códigos de usuario • 1 clave de asalto • Programación por computadora con boqueo total/parcial • Diseño modular con tarjetas insertables tipo PC • Diseño sin fusibles • Anu-

lación automática de zonas • Modo de prueba • Supervisión de sirena • Armado forzado por zona • Armado automático con auto reintento • Verificación de alarma de fuego • eliminación de contestador Telefónico • Tres pánicos de Teclado • Prueba dinámica de batería • Reporte de eventos hasta 3 números de teléfono • Formatos SIA, Contact ID y Todos los Principales Formatos del Mercado, y mucho más.

Para mayor información:

Dr. Imports srl.

A. Alsina 3307
(B1603ANA) Bs. As.
Tel./Fax: 4730-3051
ventas@drimports.com.ar
www.drimports.com.ar

Detector infrarrojo pasivo, CoMET PIR de Rokonet

El **CoMET PIR** ofrece una combinación única de elementos que agregados ofrecen una insuperable fiabilidad, versatilidad y valor.



En primer lugar, se caracteriza por un diseño elegante, pequeño (89 x 52 x 39 mm) y compacto, pero con suficiente espacio interno para asegurar su conveniente manejo y conexiones de cables, transformando su instalación en rápida y sencilla. Su elegancia y su contorno redondeado combinan

perfectamente con la decoración moderna.

CoMET ha sido diseñado con el más alto grado de inmunidad contra RFI (10 MHz a 1 GHz): 20 V/m, además, la automática compensación de temperatura, le permiten obtener la máxima protección contra falsas alarmas, debido a este tipo de influencias.

Las lentes con pigmentación blanca permiten reducir los efectos negativos procedentes tanto de luces intensas como de luz blanca.

Su rango de cobertura es 12 x 12 m. y posee contador de pulsos X1, X2 y X3.

Para mayor información:

S&G Seguridad

Corrientes 5067 P.1 Of.5
(1414) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4854-5301
info@sygseguridad.com.ar
www.sygseguridad.com.ar