

Videograbadora digital no basada en PC, Mitsubishi DX-TL800E



Características Técnicas

- 9 entradas de video • 9 salidas de video loop • 1 entrada de audio • Salida de video compuesto y S-Video
- sensor de movimiento incorporado de 5 niveles, configurable por 192 puntos • Entrada de alarma y configuración independiente por cada cámara, con ajuste de intervalos de grabación y calidad de imagen • función de *Covert Cámara* permite cubrir una imagen tanto en la grabación como en la reproducción, utilizada para cámaras ocultas • Capacidad de grabación en espejo
- Dispone de 8 programas y 3 patrones de programación horaria • Intervalo de grabación

ción de 25 cuadros por seg. ajustable por cámara • Resolución horizontal Superior a las 450 líneas • Compresión Wavelet • 5 calidades de imagen • Multiplexor incorporado de tecnología Triplex permite reproducir sin necesidad de parar la grabación, también se podrá verificar las imágenes o transmitir las a través de la red TCP/IP sin parar la grabación • Capacidad de copiado a *Compact Flash Card*. Permite el almacenamiento de imágenes, Menú de programación y actualización de Firmware.

- Disco Base de 120 Gbyte ampliable a 270 Gbyte.

Para mayor información:

ELCA s.r.l.
Av. Boedo 1975
(C1239AAJ) Bs. As.
Tel./Fax: 4925-4102
info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

Video seguridad digital sobre redes de PC, FlexWATCH™

FlexWATCH™ es un sistema stand-alone (SIN PC) servidor de video que transmite *video en vivo* sobre redes de PC, LAN WAN, Internet, PSTN, ISDN, ADSL y Cable Módem. Permite Visualizar y Grabar Video Seguridad Digital.

Puede conectar Cámaras Adicionales de Video Analógico existentes, de manera que *no se necesita equipamiento adicional* para transmitir video en vivo, solamente debe utilizar un navegador de Internet como Explorer o Netscape.

FlexWATCH™ permite utilizar funciones como Pan/Tilt/Zoom via navegador de Internet sin ningún plug-in. Con lo cual se puede comandar una serie de dispositivos PTZ instalados a miles de kilómetros.

Ofrece soluciones inmediatas para verificación y notificación de alarmas a través

de sus entradas para sensores de alarma.

Ofrece un software adicional para gerenciar a la vez varios Video Servers de manera de *montar una central de alarma por video*.

Exclusivo Servicio AOIP (Sin IP fija) desde ahora se abre todo el mercado de las empresas o personas que tenían servicio de Internet ADSL (con ip dinamica). Es decir que el cliente final **no** contratará un servicio extra a su proveedor de internet.

Visite www.yesaoip.com (user: *simicro*, password: *simicro*) y vea imágenes desde cualquier parte del mundo.

Para mayor información:

Simicro S.A.
Araoz 231
(C1414DPE) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4857-0861
ventas@simicro.com
www.simicro.com