Seguridad

Grabadora digital con multiplexor de 16 cámaras, DXTL 2500

MITSUBISHI lanzó la nueva grabadora digital modelo DXTL-2500 con importantes características y ventajas:



• Incluye un multiplexor de 16 cámaras de funcionamiento triplex • 2 salidas de monitor de video y SVHS permitiendo configurar sobre cualquier monitor 1, 4, 9 o 16 imágenes y secuencias • Función de reproducción y grabación simultánea • Grabación de 50 imágenes x segundo • Disco de 120 Gb. ampliable internamente con 2 discos adicionales y externamente a 12 Tb. Permite grabar diferentes intervalos y calidades de imágen para cada cámara o para alarmas • Cualquier cámara podrá grabarse por alarma • Las imágenes podrán grabarse en diferentes áreas del disco • Permite grabar simultáneamente las imágenes en dos discos • Detección de movimiento • Compresión Wavelet • Dispone de un canal de audio para grabación Desde Internet o una red local podrá visualizarse las imágenes en vivo o grabadas y comandar el equipo • Hasta 16 cámaras pueden ser conectadas a la unidad y ser comandadas a distancia • Alojamiento Compact Flash Memory permiten el transporte de imagenes, up-grades y programaciones del equipo.

Para mayor información: Elca Seguridad srl. Av. Boedo 1975 (C1239AAJ) C.A.B.A. Tel./Fax: (54 11) 4925-4102 info@elcasrl.com.ar www.elcasrl.com.ar

Cajas de seguridad vigiladas, de pared y de piso, Securbox

Electrónica Lanfredi ha desarrollado 2 nuevos modelos de cajas de seguridad que solucionan el trastorno de amurar las mismas en paredes delgadas, sin levantar polvo, evitando trabajos de albañilería y posibilitando una instalación rápida.



Securbox de Piso se utiliza cuando no hay paredes disponibles. Con solo amurar 2 grampas al piso ya queda instalada.

Securbox de Pared se puede ubicar contra una caja de luz por donde se pasan los cables, haciendo solo 2 agujeros de 22 mm. para pasar las prensas que ajustan la **Securbox** a la pared.

Características técnicas

• Robusta puerta de acero SAE 1010 de 6,5 mm. de espesor y fondo en 5 mm. • Led indicador del estado • Cerradura electromagnética con apertura demorada • Apertura mediante teclado remoto • Sensores de golpe e incremento de temperatura • Monitoreable, pudiendo controlar horarios de apertura y cierre • código de coacción, da aviso de asalto • buzón para introducir billetes • tamaño reducido, 38 x 30 x 14 cm.

Para mayor información:
Electrónica Lanfredi
Av. Seguí 2215
(1836) Lavallol, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4298-4011
elanfredi@netizen.com.ar
www.securbox.monitoreo.com.ar