

## Sensor para exterior de quintuple tecnología, Guard-DTS<sup>2</sup>

Detector para exterior anti-mascotas, que combina doble PIR + Microonda Doppler + Antienmascaramiento frontal (por haces infrarrojos activos) + detector de vibración + microprocesador.



### Características técnicas

- 5 Tecnologías de detección
- Dos sensores PIR verticales
- Sensor por microondas doppler
- Resistente al agua y al clima
- Antimasco-  
tas
- Antienmascaramiento frontal por haces infrarrojos activos
- Antienmascaramiento total de 360° por microondas
- Antivibración del gabinete por sensor inercial

- Alerta en caso de golpes al gabinete
- Ajuste ambiental configurable desde el panel central
- Protección contra rayos
- Controlado por microprocesador
- Sensibilidad de PIR Ajustable
- Distancia de microondas ajustable
- Tecnología de detección combinada configurable (Y/O)
- Entrada de reset de memoria
- Ángulo de detección de 120°
- Distancia máxima de protección 12-14 mts.
- Compensación de temperatura automática
- Alta inmunidad a EMI/RFI
- Ajuste Vertical
- Probado en el campo Argentino con excelentes resultados.

Para mayor información:

**DTS<sup>2</sup>**

Guido Spano 1144  
(B1644AUR) Buenos Aires  
Tel./Fax: (54 11) 4890-0874  
[info@dts2.com.ar](mailto:info@dts2.com.ar)  
[www.dts2.com.ar](http://www.dts2.com.ar)

## Abrepuertas electrónico autónomo, Clockcard APE-200

El **APE-200** es un equipo de bajo costo destinado a validar el acceso por una puerta mediante la lectura de credenciales personales. No requiere de una PC ya que la programación se realiza utilizando tarjetas maestras o un teclado externo.



Ideal para Country's, edificios, consorcios, clubes, cajeros automáticos, Playas de estacionamiento, salas de servidores, ascensores, etc.

### Características técnicas

- Soporta lectores de ban-

- da magnética, proximidad o código de barras
- Memoria EEPROM para 400 tarjetas
- Entrada para sensor de puerta abierta
- Tiempo de apertura de puerta configurable
- Modo bi-estado para apagar y encender equipos electrónicos (ej. Fotocopias, aire acondicionado, luces, etc.)
- Salida 12 VCA - 1A para libera pestillo
- Salida a relay (NA) para electrocerradura con protección de chispas eléctricas
- Alimentación directa a la red de 220VCA
- Entrada para UPS externa (opcional)
- Teclado externo para altas y bajas (opcional).

Para mayor información:

**LARCON-SIA S.R.L.**

Cachimayo 11 Oficina 17C  
(C1424AQA) C.A.B.A.  
Tel./Fax: (54 11) 4988-9990  
[ventasba@larconsia.com](mailto:ventasba@larconsia.com)  
[www.larconsia.com](http://www.larconsia.com)