

## Detector de movimiento digital de alta seguridad para exteriores, DG85

El **DG85** combina un diseño exclusivo a prueba de intemperies y la tecnología del Detector Digigard Inmune a Mascotas (DG75).



### Características relevantes:

- Caja resistente a los golpes y a la temperatura
- Caja contorneada con junta de caucho inyectada
- Cubierta de PCI que cubre y protege las piezas eléctricas más delicadas
- Espuma de caucho para sellar entrada de cables
- Sistema de filtrado de óptica doble
- Len-

- tes empotrados con máscara de protección
- Lentes con protección anti-UV a prueba de falsas alarmas
- Inmunidad a animales (40 kg./90 lbs.)
- Óptica dual (2 sensores doble elemento opuesto)
- Patentada detección de movimiento digital
- Patentado procesamiento auto señales de pulso
- Detección digital de doble oposición
- Algoritmo digital shield
- Compensación digital automática de temperatura
- blindaje metálico, maximiza la protección contra señales electromagnéticas y de radiofrecuencia
- Ajuste de sensibilidad.

Para mayor información:

### Fiesa srl.

Av. de los Incas 4154  
(C1427DNT) C.A.B.A.  
Tel./Fax: (54 11) 4551-5100  
[info@fiesa.com.ar](mailto:info@fiesa.com.ar)  
[www.fiesa.com.ar](http://www.fiesa.com.ar)

## Monitor pantalla color LCD 15" de alta resolución, M-15

El **M-15** está diseñado para profesionales y negocios que requieren un rendimiento superior de los monitores LCD. Después de todo, cada profesional sabe que para ser bueno las herramientas que utilice tienen que serlo también.



### Características principales

- Pantalla LCD. Color activo. Matriz TFT (*Thin-Film-Transistor*)
- El tamaño es de 15" con una relación de 4:3
- Vidrio anti reflejo
- Sistema de video: NTSC, PAL, SCCAM
- Sistema de PC:

- Señal analógica RGB
- *Maxima resolución:* 1024 (H) x 768 (V) pixeles, 16,7 millones de colores
- Sistema de audio: Stereo 2 W
- *Conectores:* Entrada de video compuesto; de super video; VGA; audio canal izquierdo y derecho; de 12v DC. Salida para auricular
- La vida útil de la pantalla es de 50.000 hs
- Angulo de visión horizontal y vertical de 150°
- Tiempo de respuesta menor a 20 ms
- *Dimensiones:* 378 x 365 x 165mm con la base incluida
- Alimentación universal de 90v a 260v, 50/60hz AC
- *Consumo:* 30 W.

Para mayor información:

### Security Suppliers

Aranguren 928  
(C1405CRT) C.A.B.A.  
Tel.: (54 11) 4433-6500  
[ventas@starx.com.ar](mailto:ventas@starx.com.ar)  
[www.starx.com.ar](http://www.starx.com.ar)