

Panel de Alarma monitoreable de 8 zonas *Monitus 8 de PPA*

Monitus 8 es un panel de alarma diseñado para residencias, comercios e industria. Puede ser programado localmente a través de teclados, utilizando la placa *Quick-download* o remotamente a través del Software *PPA Download X-Press*.



Características principales

- 8 zonas programables: 24 horas; Instantáneas o Temporizadas; Normales (600 ms) o Rápidas (50 ms); Silenciosas o Audibles; Cruzadas; N/A o N/C; Anulables o Anulables Automáti-

camente (Shutdown) • 4 PGMs que accionadas cierran el Relé, 1 salida PGM por teclado • Entrada para receptores de RF o llave • 32 códigos de usuarios programables (*arma, desarma, anula, servicio, genera lapso, coacción, genera PGM*) + 1 código master • Memoria para 192 eventos • Transmite por protocolos: Contact ID y Ademco (4x2) y GPRS • Test periódico programable • Mecanismos de seguridad, como PC ID, Señal PC y Call Back, para mayor seguridad del panel contra ataques vía línea telefónica • Admite transmisión vía celular GSM/GPRS y GSM/CSD.

Para mayor información:

PPA Argentina


Av. Beiró 5085
(C1419HZM) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4566-3225
ppa.argentina@speedy.com.ar
www.ppa.com.br

Cerradura electromagnética *CM300 de BerCol*

La cerradura electromagnética **CM300** consta de dos piezas fundamentales, un poderoso electroimán capaz de resistir una fuerza de empuje de hasta 300 kg. que se instala en el marco o dintel de la puerta y una planchuela especial que se instala en la puerta que se desea controlar.

Cuando el electroimán se encuentra energizado y ambas piezas tienen contacto físico se produce una altísima resistencia a la tracción que impide abrir la puerta.

Cuando el control de acceso interrumpe la energía, la puerta se libera y permite el ingreso o egreso. Este tipo de funcionamiento hacen que las cerraduras electromagnéticas sean ideales para ser instaladas en aquellos lugares donde se requiera una salida rápida en caso de emergencia (*oficinas, cines, teatros, confiterías, aeropuertos, laboratorios, etc.*).



Características principales

- Funcionan con cualquier control de acceso eléctrico o electrónico • No utilizan llaves • Sin desgastes ya que no poseen partes móviles • Libres de mantenimiento • Ideales para lugares con alto nivel de tránsito de personas • Puertas antipánico • Se pueden instalar en interiores o exteriores.

Para mayor información:

BERCOL

Juan de San Martín 1869
(B1609FKY) Boulogne
Tel.: (54 11) 4763-9716
info@bercol.com
www.bercol.com